

ORE 2-125 18-EC C

Batteridriven excenterslip med varvtalsregle-
ring 18 V

Art nr 532081

GTIN 4030293259218



- + Lätt, kompakt excenterslip för manövrering med en hand, särskilt ergonomisk och vibrationsdämpad med särskild balansering för mindre tröttande arbeten, samtidigt som lederna skonas
- + Ergonomiskt utformad maskin med Soft-Grip material som ger ett halkfritt och säkert grepp
- + Materialanpassad sliphastighet med elektronisk varvtalsinställning
- + Elektronisk signalbrytare för enkel och säker användning med snabbstoppsfunktion förhindrar att slipplattan efterroterar
- + Möjligt att ansluta extern industri- och säkerhetsdammsugare Ø 27 mm, antistatisk sugslang SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Integrerat utsug med dammfilterpåse i tyg
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Kardborrplatta med Multi-hole-system för optimal utsugning, passar till alla konventionella slipmedel Ø 125
- + Elektronik: Varvtalsval med 4 nivåer
- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah batterier. Leverans utan batteri, snabbladdare



Tekniska data

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Batterispänning | 18 V |
| Batterikapacitet | 2,5 / 5,0 Ah |
| Diameter för sliprondell | 125 mm |
| Slag | 2 mm |
| Varvtal i tomgång | 6000 - 10000 v/min |
| Slagtal i tomgång | 12000 - 20000 v/min |
| Anslutningsdiameter dammsugning | Ø 27 |
| Mått LxBxH | 200 x 125 x 140 mm |
| Vikt utan batteripaket | 1,0 kg |

Standardutrustning

- 1 Damsäck (532093)
- 1 Adapter, kort (532094)
- 1 Adapter, lång (532095)